



1e verdieping
1 : 50

- ### ELEKTRISCHE INSTALLATIE
- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
 - Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
 - Aansluitpunt niet bedraad
 - Loze leding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
 - Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerje in meterkast
 - Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
 - Armatuur met invoerpunt aan buitenzijde, op wand
 - Bel
 - Centraal aardpunt
 - Centraaldoos tbv verlichting
 - Drukknop
 - Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Aansluitpunt tbv armatuur op wand
 - Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
 - Schakelaar, 1-polig
 - Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
 - Schakelaar, serie
 - Schakelaar, wissel
 - Schakelaar, wissel, 2-voudige uitvoering
 - Schakelaar, wissel/enkelpolig
 - Schakelaar, wissel/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
 - Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
 - Sturing naar ven (fio)
 - Bulvenvoeler (N-NO zijde schaduwijk)
 - Verdeelinrichting
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos, perflex, 2x230V tbv fornuis
 - Wandcontactdoos, perflex, nv 230V, WP 400V
 - Omvormer PV-installatie

- ### CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE
- hwa → hemeelwaterafvoer - opstelplaats verdeler- vloerverwarming
 - voor posities zie blokoverzicht
 - buitenkraan vorstvrij
 - opstelplaats warmtepomp (WP)
 - opstelplaats expansievat
 - opstelplaats verdeler- vloerverwarming
 - verwarmingselement in badkamer
 - elektrisch

- ### VENTILATIE INSTALLATIE
- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
 - afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
 - afzuigpunt mechanische ventilatie wand
 - opstelplaats verdeler- vloerverwarming
 - verwarmingselement in badkamer
 - elektrisch

- ### BOUWKUNDIG RENVOOI
- Kruipkruk
 - Entree symbol
 - betonwanden
 - langsgewel 90 mm
 - kopsgewel en woningsscheidende wanden 100 mm
 - isolatie 160 mm
 - metsewerk 100 mm
 - gasbeton 70/100 mm
 - ongeisoleerde lichte scheidingswand 100 mm
 - geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
 - HSB-wand, 118mm
 - dakpakket
 - ribbenvloer 350 mm
 - betonvloer 200 mm
 - dekvloer 70 mm
 - wandtegels vlg. technische omschrijving

- ### RENVOOI GEVEL
- A susrooster
 - V ventilatorrooster
 - S screen
 - boevoerpunt mechanische ventilatie plafond
 - boevoerpunt mechanische ventilatie wand
 - Daarichting
 - Wegens afleiden
 - * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren
- ### RENVOOI BEGLAZING
- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
 - inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
 - beglazing dubbel isolerend
 - beglazing triple isolerend*
 - beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
 - beglazing triple isolerend, veiligheidsglas*
 - M beglazing, matglas
 - ▲ beglazing, brandwerend
 - ◆ beglazing, geluidswerend
 - ▲ beglazing, zonerend*
 - *deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

- ### OPSTELPLAATS
- wm = wasmachine

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam: Buitengewoon Lommerrijk 31 woningen	Projectlocatie: Waalwijk	Projectnr.: G-105356 / 07500.300
Opdrachtgever: Heijmans	Architect: Quadrant Architecten	Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: 1e Blok B		
Opsteller: AD	Schaker: 09-11-2021	Controle: VDB
		VK-1.011-B