

**ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female slakkerje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 slakkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
- Schakelaar, serie
- Schakelaar, wissel
- Schakelaar, wissel, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel/enkelpolig
- Schakelaar, wissel/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar ven (fio)
- Buitemvoeler (N-NO zijde schaduwrij)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perflex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perflex, nv 230V, WP 400V
- Omvormer PV-installatie

- PV-paneel
- aantal en positie PV panelen locatie specifiek
- extra PV-panelen vallen onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan de BENG-eisen

**CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE**

- hwa → hemeelwaterafvoer - opstelplaats delerder- vloerverwarming
- voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan voorstrij
- verwarmingselement in badkamer
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- elektrisch

**RENNOOI GEVEL**

- A susrooster
- V ventilatorrooster
- S screen
- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- boveerpunt mechanische ventilatie plafond
- boveerpunt mechanische ventilatie wand

**VENTILATIE INSTALLATIE**

- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

**BOUWKUNDIG RENNOOI**

- Kruipruimte
- Entree symbol
- betonwanden
- langsgewij 90 mm
- kopsgewij en woningcheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metsewerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongesoldeerde lichte scheidingwand 100 mm
- gesoldeerde lichte scheidingwand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegels vlg. technische omschrijving
- opstelplaats delerder- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer
- elektrisch
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- boveerpunt mechanische ventilatie plafond
- boveerpunt mechanische ventilatie wand
- \* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren
- RENNOOI BEGLAZING
- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend\*
- beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- beglazing triple isolerend, veiligheidsglas\*
- M beglazing, matglas
- ▲ beglazing, brandwerend
- ▲ beglazing, geluidwerend
- ▲ beglazing, zonwerend\*
- \*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

**OPSTELPLAATS**

- wm = wasmachine

**Begane grond**  
1 : 50

- AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering
- PL0031 - Begane grond met slaapkamer in voorzijde en keuken achterzijde
- AB7299 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm
- PL0029 - Begane grond met trapkast (alleen i.c.m. TR1300)

Basis plattegrond voor bouwnummers 06-07-23-24

- AB7212 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
- AG5005 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren
- 205000 - Buitenkraan in voorgevel
- 205007 - Buitenkraan achtergevel

- AB7224 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
- AG5007 - Achtergevel voorzien van schuifpui
- TR1300 - Dichte trap van begane grond naar 1e verdieping

**Begane grond**  
1 : 50

- AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering
- PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
- AB7299 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm

- AB7212 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
- PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
- AG5005 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren
- PL0032 - Extra deur tussen badkamer en slaapkamer
- TR1300 - Dichte trap van begane grond naar 1e verdieping
- 205000 - Buitenkraan in voorgevel
- 205007 - Buitenkraan achtergevel

- AB7224 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
- PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
- AG5007 - Achtergevel voorzien van schuifpui

**Bouwnummer 06-07-23-24**

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
<p>Projectnaam: Buitengewoon Lommerrijk 31 woningen</p> <p>Projectlocatie: Waalwijk</p> <p>Projectnr.: G-105356 / 07500.300</p>		
<p>Opdrachtgever: Heijmans</p> <p>Architect: Quadrant Architecten</p> <p>Projectfase: Verkoopoplekking</p> <p>Onderwerp: <b>PLGO B10 - Begane grond</b></p>		
<p>heijmans Woningbouw</p> <p>Projectnaam: B10 - Begane grond</p> <p>Projectlocatie: G-105356 / 07500.300</p> <p>Projectnr.: G-105356 / 07500.300</p> <p>Formaat: A0</p> <p>Schaal: 1:50</p> <p>Datum: 09-11-2021</p> <p>Gebruik: VDB</p> <p><b>VK-1.920-BG</b></p>		