

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en fernale slakkerje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 slakkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoerpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
- Schakelaar, serie
- Schakelaar, wissel
- Schakelaar, wissel, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel/enkelpolig
- Schakelaar, wissel/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar ven (fnc)
- Builenvoeler (N-NO zijde schaduwijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perflex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perflex, mv 230V, WP 400V
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel
- aantal en positie PV panelen locatie specifiek
- extra PV-panelen vallen onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan de BENG-eisen

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa → hemelwaterafvoer
- voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan voorvrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats deler- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer
- elektrisch

RENOUWIJGEVEL

- A susrooster
- V ventilatorrooster
- S screen
- bovoerpunt mechanische ventilatie plafond
- bovoerpunt mechanische ventilatie wand

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENNOOI

- Kruipkolk
- Entree symbool
- betonwanden
- langsgewel 90 mm
- kopgewel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongesoldeerde lichte scheidingwand 100 mm
- gesoldeerde lichte scheidingwand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegels vlg. technische omschrijving
- Opstelplaats
- wm = wasmachine
- Draairichting
- R
- L
- * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren
- RENNOOI BEGLAZING
- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend*
- beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- beglazing triple isolerend, veiligheidsglas*
- M beglazing, matglas
- ▲ beglazing, brandwerend
- ◆ beglazing, geluidswerend
- ▲ beglazing, zonerend*
- *deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

ZG5004 - Zijgevel slaapkamer met schuifpui (alleen i.c.m. AB3912A)



- AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering
- PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
- AB3999a - Voorziening tbv latere aanbouw, 1200mm
- AB5799 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm

Begane grond
1 : 50

- AB3912A - Aanbouw achtergevel, over de breedte van de slaapkamer, 1200mm
- AB5712 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
- AG5002 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 1 zijlicht
- PL0032 - Extra deur tussen badkamer en slaapkamer
- TR1300 - Dichte trap van begane grond naar 1e verdieping
- ZG5002 - Zijgevelslaapkamer met enkele deur en verdiepinghoog zijlicht (alleen i.c.m. AB3912A)
- 205007 - Buitenkraan in achtergevel

- AB3912A - Aanbouw achtergevel, over de breedte van de slaapkamer, 1200mm
- AB5712 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
- AG5003 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 2 zijlichten
- PL0030 - Begane grond met trapkast (alleen i.c.m. TR1300)
- TR1300 - Dichte trap van begane grond naar 1e verdieping
- ZG5003 - Zijgevel slaapkamer met dubbele deuren (alleen i.c.m. AB3912A)

- AB5724 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
- AG5004 - Achtergevel voorzien van schuifpui
- PL0030 - Begane grond met trapkast (alleen i.c.m. TR1300)
- TR1300 - Dichte trap van begane grond naar 1e verdieping

Bouwnummer 13-14-15-16-30-31

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam:	Buitengewoon Lommerrijk 31 woningen	
Projectlocatie:	Waalwijk	
Projectnr.:	G-105356 / 07500.300	
Opdrachtgever:	Heijmans	Formaat: A0 Schaal: 1:50 Datum: 10-11-2021 Cadeau: VDB
Architect:	Quadrant Architecten	VK-1.910-DEJ
Projectfase:	Verkooptekening	
Onderwerp:	PLGO B11	