



- Begane grond**
1 : 50
- AB6099 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm
 - AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering
 - PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
 - PL0012 - Gespouwde ongete isoleerde berging onverwarmd, als basis uitvoering

- AB6012 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
- AG5002 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 1 zijlicht
- PL0002 - Begane grond met halve trapkast
- PL0012 - Gespouwde ongete isoleerde berging onverwarmd, als basis uitvoering
- 205007 - Buitenkraan in achtergevel

- AB6024 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
- AG5003 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 2 zijlichten
- PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
- PL0012 - Gespouwde ongete isoleerde berging onverwarmd, als basis uitvoering
- 205004 - Buitenkraan in voorzijde zijgevel

- AB6024 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
- AG5004 - Achtergevel voorzien van schuifpui
- PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
- PL0012 - Gespouwde ongete isoleerde berging onverwarmd, als basis uitvoering

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (boos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerke in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerke in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op ketnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkeelpolig
- Schakelaar, wissel-/enkeelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar pv (be)
- Buitemoeler (N-NO zijde schaduwijk)
- Verdeelrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos met wissel-/enkeelpolig, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perlex, mv 230V, WP 400V
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel
- aantal en positie PV panelen locatie specifiek
- extra PV panelen vallen onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan de BENG-eisen

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa + hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan voorzijde
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer
- elektrisch

RENVOOI GEVEL

- A - susrooster
- V - ventilatierooster
- S - screen
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipkruk
- Entree symbol
- betonwanden - langsgewel 90 mm - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongetseleerde lichte scheidingwand 100 mm
- getseleerde lichte scheidingwand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbetvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvlak 70 mm
- wandisgelwerk vlg. technische omschrijving
- Draarichting volgens DIN norm
- * Akoestische rooster / valdorpel / stofrooster slaapkamerdeuren

RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- o o beglazing dubbel isolerend
- o o o beglazing triple isolerend*
- o o o o beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- o o o o o beglazing triple isolerend, veiligheidsglas*
- M beglazing, matglas
- ⚡ beglazing, brandwerend
- ⚡ beglazing, geluidswerend
- ⚡ beglazing, zonnwerend*
- *toezie maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine



- 1e verdieping**
1 : 50
- PL0101 - 1e verdieping in basis uitvoering

- PL0102PRE- 1e verdieping met een 300 mm vergrootte badkamer o.b.v. tegelwerk pakket Premium
- PL0103 - Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 met behouden binnendeur slaapkamer 3
- TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

- PL0104 - Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 met behouden binnendeur slaapkamer 1

- PL0105 - Verplaatsen binnenwand tussen slaapkamer 1 en 2 met 600mm

BNR: 26 t/m 29

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam:	31 woningen Buitengewoon	
Projectlocatie:	Waalwijk	
Projectnr.:	G-105356	
Opdrachtgever:	Heijmans	
Architect:	Quadrant Architecten	
Projectfase:	Verkooptekening	
Onderwerp:	PLGO B01	

heijmans
Woningbouw

Projectnaam: 31 woningen Buitengewoon
Projectlocatie: Waalwijk
Projectnr.: G-105356

Opdrachtgever: Heijmans
Architect: Quadrant Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **PLGO B01**

Format: A0
Schaal: 1:50
Datum: 04-11-2021
Cadeau: VDB

VK-1.910-HI